

Thermopompe Murale

Série : MLA -

Confort polyvalent.

Dotées de capacités améliorées pour les climats froids, les thermopompes murales MLA sont spécifiquement conçues pour créer un environnement domestique confortable, même dans les secteurs les plus froids.

La technologie d'inversion avancée permet aux thermopompes MLA de fonctionner à 100 % de leur capacité à -18 °C (0 °F) et de fonctionner même lorsque la température descend à -30 °C (-22 °F).



Modèle	Puissance	Seer	HSPF	Db	H (po)	L (po)	P (po)
Ext. MLA009S4S-1P Int. MWMA009S4-2P	9000 BTU	24	10,5	52 à 57 26,5 à 33	22 11	31-7/8 32-7/8	13-3/4 7-7/8
Ext. MLA012S4S-1P Int. MWMA012S4-2P	12000 BTU	22	10	52 à 57 28,6 à 45	22 11	31-7/8 32-7/8	13-3/4 7-7/8
Ext. MLA018S4S-1P Int. MWMA018S4-2P	18000 BTU	20	10	56 à 59 31 à 46,2	22 12-3/8	31-7/8 39	13-3/4 8-5/8
Ext. MLA024S4S-1P Int. MWMA024S4-2P	24000 BTU	20	10	57 à 60 35 à 51,7	22 13-1/2	31-7/8 46-3/4	13-3/4 10-1/4

* Résultats de performances relevés des dépliants du manufacturier

Par conséquent, quelle que soit la température extérieure, les thermopompes murales Lennox continuent à assurer un chauffage ou une climatisation optimale, tout en maintenant les économies d'énergie à leur maximum.



GARANTIES

Compresseur

**12
ans**

Pièces

**12
ans**

Main-d'oeuvre

**12
ans**